

Winslow Life Raft 社

ウルトライト FA-AV(UL)型ライフラフト 4人用～15人用

ウィンスロー社のライフラフトは、1994年以降、各種評価機関より業界No.1のラフトとして評価されています。軽量、コンパクトでありながら、安定した乗り心地、上質な機能を備えたライフラフトです。二酸化炭素と窒素の混合ガスによる膨張システムで、瞬時に10角形のツインチューブおよび天幕（キャノピー）の柱まで自動膨張します。

<特 徴>

- 日本初の真空パック・・・3年間メンテ不要のため、毎6か月の定期点検不要
- ツインチューブ(10角形、2気室)・・・限りなく円に近い形状で波に対してもラフトの安定を保つ。ツインのチューブの高さ(深さ)による安定した乗り心地。
- 直方体型の大きなバラストシステム(5箇所に装備)
- シーベル付きバケツ型海錨
- 空気層(断熱効果)のある二重底・・・乗り心地の良さはもちろんのこと、海水面の温度の影響を直接受けないので体温の低下を防止。
- 自動膨張式3本柱(水の浸入を防ぐシールド付きジッパー付天幕)
- 乗り込み用補助ハンドル(4箇所)、前後方乗り込み用ストラップ式階段



採用先：海上保安庁、東京消防庁、県警航空隊、
消防航空隊

* 日本国内における点検・整備工場は（株）東京機内用品製作所となっております。

イオンインターナショナル株式会社 航空事業部

〒107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル西館 23 階

TEL (03) 3470-1755 FAX (03) 3470-2207 E-mail: eon@eonz.co.jp

Winslow 社 ウルトラライト FA-AV(UL)型の種類、サイズ、重さ、部品番号

ラフトの種類	サバイバル装備品の種類	収納時サイズ	重量	P/N
46FAUL(4 人用) 最大搭乗人数:6 人	FAR Part 135	20.3 x 43.2 x 66.0 cm	19.5 kg	46FAUL-130-1-100
57FAUL(5 人用) 最大搭乗人数:7 人	FAR Part 135	20.3 x 43.2 x 68.6 cm	20.9 kg	57FAUL-130-1-100
69FAUL(6 人用) 最大搭乗人数:9 人	FAR Part 135	20.3 x 43.2 x 71.1 cm	22.2 kg	69FAUL-130-1-100
710FAUL(7 人用) 最大搭乗人数:10 人	FAR Part 135	20.3 x 43.2 x 73.7 cm	23.6 kg	710FAUL-130-1-100
812FAUL(8 人用) 最大搭乗人数:12 人	FAR Part 135	20.3 x 45.7 x 83.8 cm	25.4 kg	812FAUL-130-1-100
913FAUL(9 人用) 最大搭乗人数:13 人	FAR Part 135	20.3 x 45.7 x 86.4 cm	26.3 kg	913FAUL-130-1-100
1015FAUL(10 人用) 最大搭乗人数:15 人	FAR Part 135	22.9 x 45.7 x 81.3 cm	27.7 kg	1015FAUL-130-1-100
1116FAUL(11 人用) 最大搭乗人数:16 人	FAR Part 135	22.9 x 45.7 x 81.3 cm	29.0 kg	1116FAUL-130-1-100
1218FAUL(12 人用) 最大搭乗人数:18 人	FAR Part 135	22.9 x 45.7 x 81.3 cm	30.4 kg	1218FAUL-130-1-100
1320FAUL(13 人用) 最大搭乗人数:20 人	FAR Part 135	22.9 x 45.7 x 81.3 cm	31.8 kg	1320FAUL-130-1-100
1421FAUL(14 人用) 最大搭乗人数:21 人	FAR Part 135	24.1 x 45.7 x 81.3 cm	33.1 kg	1421FAUL-130-1-100
1522FAUL(15 人用) 最大搭乗人数:22 人	FAR Part 135	24.1 x 45.7 x 81.3 cm	35.4 kg	1522FAUL-130-1-100